



VX50

Desentralisert boligventilasjon

Boligaggregater med
varmegjenvinning



VX50

Desentralt boligagggregat

Nå kommer vi med en ny løsning spesielt til boliger - desentral boligventilasjon. Et bredt utvalg av variasjoner er mulig, alle med roterende varmeveksler. Horisontale, flate og topp enheter, avhengig av brukerens behov.

VX50 MED ROTERENDE VARMEVEKSLER



ENHETER

TOPP




HORISONTAL



FLAT




STØRRELSER OG KAPASITETER PÅ VX50 ENHETER



VX50

Fleksibel løsning til alle installasjoner



VX50 er et svært kompakt, desentralt boligaggregat. Særdeles velegnet både i forbindelse med nybygg og renovering av eksisterende bygg. Flere størrelser, som kan installeres i et skap i entreen, i himlingen, i teknisk rom eller på badet. DU MONTERER – DEN PASSER!



EXHAUSTO

VX50

Spesifikasjoner

Stuss-plassering	Størrelse	Maks. kapasitet [m³/h]	Energi-merking	Vekt kg	
TOPP 	VX50T200R	233	A	39	
	VX50T200L	233	A	39	
	VX50T300R	310	A+	29	
	VX50T300L	310	A+	29	
	VX50T400R	373	A+	49	
	VX50T400L	373	A+	49	
FLAT 	VX50F150R	150	A	29	
	VX50F150L	150	A	29	
	VX50F250R	250	A	40	
	VX50F250L	250	A	40	
	VX50F300	288	A	56	
	VX50F400R	421	A	65	
	VX50F400L	421	A	65	
HORISONTAL 	VX50H400R	500	A+	49	
	VX50H400L	500	A+	49	
	VX50H600	656	A+	80	
	VX50H700	742	A+	83	

TOPP



HORISONTAL



FLAT



	Måltabell [mm]			Anslut. dimensjon
	Lengde	Dybde	Høyde	
	599	325	605	Ø125(6x)
	599	325	605	Ø125(6x)
	605	515	615	Ø100(1x) / Ø160(4x)
	605	515	615	Ø100(1x) / Ø160(4x)
	598	495	561	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	598	495	561	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	780	460	280	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	780	460	280	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	842	602	310	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	842	602	310	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	1090	630	280	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	1170	700	310	Ø125(1x) / Ø200(4x)
	1170	700	310	Ø125(1x) / Ø200(4x)
	660	515	567	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	660	515	567	Ø125(1x) / Ø160(4x)
	1059	570	600	Ø125(1x) / Ø200(4x)
	930	634	700	Ø125(1x) / Ø250(4x)

VX50

Funksjoner


ENERGIBESPARENDE

- Moderne, energieffektive EC-vifter.
- Høyeffektive roterende varmevekslere.
- Luftfiltre med lav motstand og høy filtreringsklasse.




ENKEL OG SMART STYRING

- Styring via panel eller app.
- Mulighet for styring via nettleser.
- Integrasjon til Smart Home-system.



ROTERENDE VARMEVEKSLER MED FUKTSTYRING

- Kondenserende roterende varmeveksler gjenvinner effektivt varmen ved lave temperaturer, opprettholder optimalt inneklima og regenererer fuktigheten om vinteren.
- Sorpsjonsentalpi roterende varmeveksler med zeolittbelegg styrer fuktigheten i rommet og opprettholder samtidig et optimalt komfortnivå.



ROBUST KABINETT

- Pulverlakkerte og galvaniserte stålpaneler (RAL9003) isolert med mineralull.
- Lettvekts og hydrofobisk EPP (expanded polypropylene) kabinetten uten kuldebroer hindrer kondens.

LAVT STØYNIVÅ

- Perfekt balanserte vifter.
- Alle komponentene i enheten er aerodynamiske.
- Lydisolasjon og spesielle materialer (komposit).

HOLDBARE LØSNINGER

- Variarende hastighetsstyring på roterende veksler.
- Viftemotorene er beskyttet mot fukt og støv, og vi benytter lagre med lang holdbarhet.
- Opp til 10 sikkerhetsfunksjoner, som sikrer sikker drift av interne komponenter.

Smarte kontrollsystemer C6M og C8 for VX50 enheter

Smart og enkel styring tilfredsstiller behovene til både nybegynnere og erfarne brukere

Et brukervennlig grensesnitt for enkel og intuitiv styring av VX50. Regulatoren er designet for å fungere problemfritt uten konstante justeringer fra brukeren, og de ulike innstillingene er optimalisert etter brukerens daglige behov. Den automatiske reguleringen av inneklimaet velger selv den mest passende innstillingen for å sikre varig komfort i boligen.

Erfarne brukere kan kontrollere enhetens innstillinger etter deres personlige behov – det er flere valgmuligheter å velge mellom:



- Luftstrømkontroll: CAV / VAV / DCV*.
- Intensitetskontroll basert på luftkvalitet, CO₂, og fuktighetsnivå.

Driftsinnstillinger

- 8 forskjellige forhåndsinnstillinger.
- Intelligent energisparingsalgoritmer.
- Automatisk styring av luftkvalitet med valgfri AQ sensor.
- Omfattende ukeplan.

Energimålere *


- Mål energiforbruket ditt i sanntid.
- Mulighet for å følge enhetens driftskostnader.
- Måling av varmegjenvinning.



* Gjelder ikke C8 regulatoren.

Kontroller inneklimaet ditt direkte med VX50 App

En ny skybasert app designet for å styre boligaggregater med C6M og C8 kontrollsystemer. Et brukervennlig grensesnitt sikrer intuitiv styring. VX50 App har det samme grensesnittet som kontrollpanelet, og man har derfor de samme kontroll- og overvåkningsmulighetene. Den er tilgjengelig på Google Play, App Store og Huawei AppGallery.



KONTROLLMULIGHETER



EXHAUSTO VX50 App



Kontrollpanel



Web server



Forbindelse & Protokoller



EXHAUSTO

INNENDØRS LUFTKVALITET ER ALLE SITT ANSVAR

12 000 liter. Det er luftmengden vi puster inn hver dag. 12.000 liter luft tilsvarer 26 000 åndedrag. Luft er ikke bare noe vi puster inn, men også en forutsetning for et sunt liv. Og EXHAUSTO forplikter seg til å ta vare på folkehelsen når det gjelder inneklimaets påvirkning på oss mennesker.

Vissste du at inneluften er opptil åtte ganger mer forurenset enn uteLuften, samtidig som vi tilbringer opptil 90 % av tiden vår innendørs?

Vissste du at dårlig innendørs luftkvalitet kan føre til kreft, allergi, søvnloshet og andre pusteproblemer, og at det påvirker omkring 235 millioner mennesker* hvert år?

Hos EXHAUSTO er Indoor Air Quality (IAQ) ikke så vanskelig, godt inneklima er en del av vårt DNA. I flere tiår har vi samarbeidet med fagfolk i byggebransjen for å bidra til å skape et sunnere inneklima.

Vår kompetanse innenfor luftbehandling gjør oss i stand til å bidra ved design av intelligente, innendørs oppholdsrom som tar vare på folkehelsen. Der vi bor, jobber og har det gøy, holder Aldes/EXHAUSTO øye med brukernes trivsel gjennom innovative løsninger som forbedrer luftkvaliteten innendørs.