



Certificat

Certificate

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 1 / 3

RECONDUCTION N° 26/08.11 du 08/03/2021
RENEWAL N° 26/08.11 from 08/03/2021
Date de fin de validité / Expiry date : 07/03/2024

ALDES AERAILIQUE
20, Boulevard Joliot Curie - 69694 VENISSIEUX
Usine : 69694 VENISSIEUX

Première admission / First admission:

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Caractéristiques certifiées :

Mode de fonctionnement / Mode de commande / Puissance Pc en W / Fonction supplémentaire / Produit modulaire / Liste des modules / Dimensions (en mm) / Sens de circulation de l'air / Sens de montage / Grille / Endurance / Surface libre en dm²

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES SPECIFIQUES AUX TYPES DE PRODUITS

Volet de transfert

Interdictions :

- Le réarmement à distance est interdit

Options de sécurité :

- Contact de position de sécurité (fin de course)
- Contact de position d'attente (début de course)

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 07/03/2024 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This NF certificate and related appendix is valid until 07/03/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.



Julien NIZRI

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.5 07/2019



**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 2 / 3

RECONDUCTION N° 26/08.11 du 08/03/2021

RENEWAL N° 26/08.11 from 08/03/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 07/03/2024

IDENTIFICATION DES PRODUITS	
Type de produit	Volet de transfert
Famille	Volet à guillotine
Gamme	E60 pour références GDF1/A et GDF 2/A montés sans contre cadre E30 pour références GDF1/A et GDF 2/A montés avec contre cadre E60 pour référence GDF 1/E
Référence commerciale	GDF 1/A GDF 1/E GDF 2/A

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES COMMUNES A TOUS LES TYPES DE PRODUITS	
Mode de fonctionnement	A énergie intrinsèque
Mode de commande	Autocommande par déclencheur thermique taré à 70°C ± 7°C
Mode de télécommande	/
Tension Uc en Vcc	/
Puissance Pc en W	/
Fonction supplémentaire	Contacts de positions supplémentaires Autres déclencheurs thermiques Autres fonctions
Produit modulaire	NON
Liste des modules	/
Dimensions (en mm)	<i>pour GDF 1/E : 250 ≤ X ≤ 800 et 250 ≤ Y ≤ 800 pour GDF 1/A : 650 ≤ X ≤ 800 et 300 ≤ Y ≤ 800 pour GDF 2/A : 250 ≤ X ≤ 600 et 250 ≤ Y ≤ 600</i>
Sens de circulation de l'air	Sur la face arrière
Sens de montage	Axe de lame vertical



**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

RECONDUCTION N° 26/08.11 du 08/03/2021

RENEWAL N° 26/08.11 from 08/03/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 07/03/2024

Grille	Sans grille de protection
Endurance	150
Surface libre en dm ² avec : L= Largeur d'encastrement du volet H= Hauteur d'encastrement du volet	$[(X \times Y) / 10000] - 0,65$ pour GDF 1/A et GDF 1/E $[X \times (Y - 5) / 10000] - 0,65$ pour GDF 2/A

CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU

Degré de résistance au feu en fonction du support d'installation	GDF 1/A - GDF 2/A : En applique GDF 1/E : Encastré mural
Pression de Service	/
Sens du feu	Feu côté opposé au mécanisme

Ce certificat dispense le titulaire, pour les produits visés ci-dessus, de la présentation des procès-verbaux de conformité

-à la norme NF S61-937-1 de décembre 2003 et NF S61-937-11 de juin 2012,

-à l'arrêté du 22 mars 2004 modifié le 14 mars 2011 (résistance au feu).

Toutefois, la mise en œuvre des produits doit respecter les spécifications reprises dans la notice technique de montage soit livrée avec le produit soit disponible auprès du titulaire.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-937-1 de décembre 2003 et NF S61-937-11 de juin 2012, à l'arrêté du 22 mars 2004 modifié et aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,

- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537. Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.