


D É S E N F U M A G E

Optone.H

Unique.



Aldes présente **Optone.H**

Digne successeur de VANTONE.H, le volet de désenfumage OPTONE.H combine design et innovations techniques pour répondre aux attentes de tous les intervenants du marché du désenfumage des bâtiments d'habitation.

Unique.



● **CADRE ALUMINIUM
anodisé naturel**

● **ENJOLIVEUR
DE PROTECTION
esthétique et électrique**

● **NOYAU AMOVIBLE
avec système de
fixation invisible**

Optone.H

Unique.



**FIXATION
DU NOYAU
INVISIBLE**

**BORNIER DE
RACCORDEMENT
ÉLECTRIQUE**

**DÉCLENCHEUR
AUTO-RÉARMABLE
d'une seule main**

**ENJOLIVEUR
DE PROTECTION
articulé
sur charnières**

Un design unique



- Profil de cadre aluminium plus fin.



- Système de fixation de la grille invisible.




- Derrière les ailettes, l'enjoliveur protège et habille le volet.

Une technologie unique



- Conçu pour optimiser le passage d'air.



- Enjoliveur sur charnières pour faciliter l'accès au bornier.



- Ailettes réversibles :
 - Bas pour VB
 - Haut pour VH.



- Éclisses dans les angles pour plus de rigidité.



- Joints intégrés au profil de cadre.

Une performance unique



- Homologué selon la nouvelle norme EN 1366-10.



- 2 joints d'étanchéité :
 - contre le mur,
 - contre la lame du volet.



- Le cadre du volet fusionne avec la grille.



- Aucun équipement électrique accessible.

Une praticité unique



- Idéal pour les Hauteur Sous Plafond > 2m45



- Réarmement d'une seule main.



- Installation rapide dans son contre-cadre.



- Raccordement électrique simplifié par le passage de câble et le capot.

Description

Optone.H est qualifié coupe-feu 1h selon la nouvelle norme européenne NF-EN 1366-10.
Volet 1 vantail avec grille esthétique incluant un noyau amovible fixé par système invisible,
déclenchement par émission de courant à 24 volts (VDS 24), sans contact de signalisation,
Passage d'air de 20 dm².

La gamme **Optone.H**

Désignation	code
Optone.H + grille 1/1V-VDS24 -400x650	11044000
Contre-cadre Optone.H - 400x650	11044001

Cette dimension permet une installation dans les conduits habituels de 20 dm² de 400x500 mm.



Un service Unique

- Une seule dimension : 400 x 650 mm.
- Un seul volet pour VB et VH.
- En stock central.
- Conditionnement en carton individuel.
- Une fiche d'installation cotée à disposition.



Caractéristiques techniques

Encombrement

Dimensions OPTONE.H	L (mm)	H (mm)
Réservation avec contre cadre (sans scellement)	400	650
Cotes Hors tout du volet (avec sa grille)	442	692
Profondeur volet ouvert	430	

Les domaines d'application

Le volet de désenfumage Optone.H est exclusivement réservé au désenfumage des couloirs des bâtiments d'habitation de 3^e famille B et +.



L'offre Désenfumage Habitat

Pour en savoir plus sur l'offre désenfumage habitat, retrouvez "le Guide du Désenfumage Habitat".



VC 100 857 - FCS Lyon 9566 506 828