


Pompe à chaleur air/air MULTISPLIT



Jusqu'à
5 unités
intérieures
raccordables



Compresseur
Inverseur CC



Full DC
Inverter



Fonctionnement
silencieux



Refroidissement et
chauffage à -15 °C



Contrôle de niveau
de charge de
réfrigérant

Hisense

Partenaire Officiel

aldes


3
ANS
GARANTIE
Compresseur

5
ANS
GARANTIE
Pièces




RETROUVEZ NOS PRODUITS
EN FLASHANT CE QR CODE !

Gamme d'unités extérieures




BI-SPLIT




BI-SPLIT
4,2 kW



BI-SPLIT
5,2 kW



TRI-SPLIT
5,2 kW | 7,2 kW



QUADRI-SPLIT
8,1 kW | 10,5 kW



PENTA-SPLIT

Gamme d'unités intérieures (compatibles)



ENERGY PRO PLUS



ENERGY PRO X
2,5 kW | 3,5 kW



NEW COMFORT

1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
3,5 kW	5 kW	7 kW



CASSETTE COMPACTE
2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW



GAINABLE SLIM
2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW



CONSOLE

2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW
--------	--------	--------

		2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC	3AMW52U4RJC	3AMW72U4RJC	4AMW81U4RAA	5AMW105U4RQC	5AMW125U4RTA	
Nombre d'UI maxi raccordables		2	2	2	3	3	4	5	5	
Chauffage										
Puissance nominale (Mini-Maxi)	kW	4,0 (1,0-5,0)	4,5 (1,0-6,0)	5,5 (1,2-7,0)	6,3	8,0 (2,0-10,0)	9 (2,2-12)	11 (3-14,0)	13,5 (3,6-14,0)	
Puissance restituée (+7°C/20°C)		4	4,5	5,5	6,5	8	9	12,8	13,5	
COP (+7°C/20°C)		4,82	4,74	4,23	4	4	4	3,9	3,75	
Puissance restituée (-7°C/20°C)	kW	2,9	3,26	3,99	4,35	5,8	6,7	8,18	-	
COP (-7°C/20°C)		3,82	3,75	3,35	3,17	3,17	3,33	3,17	-	
SCOP		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,05	4,4	3,72	
Classe de rendement énergétique saisonnier		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	NA	
Refroidissement										
Puissance nominale (Mini-Maxi)	kW	3,5 (1,0-4,5)	4,1 (1,0-5,5)	5,0 (1,2-6,6)	5,2	7,0 (2,0-10,0)	8 (2,6-11,5)	10 (2,5-12,0)	12,5 (3,5-15,3)	
EER (35°C/27°C)		4,55	4,46	4,2	4,3	4	3,56	4	3,46	
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	NA	
Unité extérieure										
Dimensions (LxdP)	mm	715x540x240	715x540x240	810x580x280	860x670x310	860x670x310	950x840x340	975x835x360	950x1050x340	
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m		dB(A)	34	35	37	43	38	48	55	49
Données d'installation										
Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi	m	3/30	3/30	3/30	3/30	3/50	3/60	-	3/80	
Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz	mm (pouces)	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2"	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2"	"6,35 (1/4""") x 2 9,52 (3/8""") x 2""	"6,35x3 9,52x3"	6,35 (1/4") x 3" 9,52 (3/8") x 3"	6,35 (1/4") x 4" 9,52 (3/8") x 4"	"6,35x5 9,52x5"	"6,35 (1/4") x 5" 9,52 (3/8") x 5"	
Réfrigérant										
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	