

# Pompe à chaleur air/air réversible NEW CONFORT



Ultra silencieux  
(19dB)



Auto-swing  
4D



I FEEL



Autonettoyage  
unité intérieure  
et extérieure



Mode  
Smart



Mode  
hors gel



Hi-nano



Commande  
par Wi-Fi

**Hisense**

Partenaire Officiel

**aldes**

**3**  
ANS  
GARANTIE  
Compresseur

**5**  
ANS  
GARANTIE  
Pièces



RETROUVEZ LA VIDÉO  
EN FLASHANT CE QR CODE !



( en option )

## Commande WiFi




4,1

★★★★★

20 k avis

Pilotage facile localement ou à distance du domicile depuis son smartphone grâce à l'application ConnectLife disponible sur IOS ou Android.

## Option Smart



Fonctionnement automatique selon la température de la pièce et de l'humidité. Confort assuré en toute simplicité

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| En dessous de 23 °C<br>Mode ventilation | 23 °C ~ 26 °C<br>Mode déshumidification |
| Plus de 26 °C<br>Mode rafraîchissement  |                                         |

## Hi-Nano

HI-NANO propage des ions à haute concentration.

- Les ions adhèrent à la surface des bactéries et extraient l'hydrogène des molécules
- L'hydrogène forme des microgouttelettes d'eau qui se dissipent ensuite dans l'air

Certifié par :

Texcell



## Auto-swing 4D



## Autonettoyage



Grâce à un revêtement hydrophile les pompes à chaleur Hisense éliminent les micro-organismes et la poussière. La fonction « Self-Cleaning » est disponible depuis la télécommande et active le processus d'auto-nettoyage en plusieurs étapes de givrage, dégivrage et de séchage de la batterie. Permettant une diffusion d'air plus saine tout en restant performante.

Givrage

Pénétration

Nettoyage

Dégivrage

Séchage

| Unité intérieure                              |             | DJ15YD00G                 | DJ20YD00G                 | DJ25LE00G                 | DJ35VE0BG                 | DJ50XA0BG                 | DJ70BB0CG                  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Unité extérieure                              |             | -                         | -                         | DJ25VE0BW                 | DJ35LE0W                  | DJ50XA0BW                 | DJ70BB0CW                  |
| <b>Chauffage</b>                              |             |                           |                           |                           |                           |                           |                            |
| Puissance nominale (Mini-Maxi)                | kW          | -                         | -                         | 2,8 (0,8-3,5)             | 4,0 (1,6-4,3)             | 5,6 (1,6-6,25)            | 7,1 (2,5-8,5)              |
| Puissance restituée (+7°C/20°C)               | kW          | -                         | -                         | 2,80                      | 4,00                      | 5,72                      | 7,39                       |
| COP (+7°C/20°C)                               |             | NA                        | NA                        | 4,12                      | 3,9                       | 3,69                      | 3,3                        |
| Puissance restituée (-7°C/20°C)               | kW          | -                         | -                         | 1,83                      | 2,68                      | 4,42                      | 5,33                       |
| COP (-7°C/20°C)                               |             | NA                        | NA                        | 2,69                      | 2,61                      | 2,85                      | 2,38                       |
| SCOP                                          |             | -                         | -                         | 4                         | 4                         | 4                         | 4                          |
| Classe de rendement énergétique saisonnier    |             | -                         | -                         | A+                        | A+                        | A+                        | A+                         |
| <b>Refroidissement</b>                        |             |                           |                           |                           |                           |                           |                            |
| Puissance nominale (Mini-Maxi) <sup>(1)</sup> | kW          | -                         | -                         | 2,6 (0,8-3,5)             | 3,5 (1,2-4,1)             | 5,0 (1,0-6,0)             | 7,0 (2,5-8,0)              |
| EER (35°C/27°C)                               |             | -                         | -                         | 3,54                      | 3,5                       | 3,25                      | 3,14                       |
| Classe de rendement énergétique saisonnier    |             | -                         | -                         | A++                       | A++                       | A++                       | A++                        |
| <b>Unité intérieure</b>                       |             |                           |                           |                           |                           |                           |                            |
| Dimensions (LxPxP)                            | mm          | 745x270x212               | 745x270x212               | 715x482x240               | 815x270x212               | 915x315x235               | 1085x315x235               |
| Puissance acoustique en mode "Silence"        | dB(A)       | -                         | -                         | 19                        | 19                        | 22                        | 23                         |
| <b>Unité extérieure</b>                       |             |                           |                           |                           |                           |                           |                            |
| Dimensions (LxPxP)                            | mm          | -                         | -                         | 815x270x212               | 715x482x240               | 810x585x280               | 860x667x310                |
| Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m | dB(A)       | 27                        | 27                        | 26                        | 42                        | 42                        | 44                         |
| <b>Données d'installation</b>                 |             |                           |                           |                           |                           |                           |                            |
| Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi         | m           | -                         | -                         | -                         | 3/20                      | 3/20                      | 3/20                       |
| Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz          | mm (pouces) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") | 9,52 (3/8") / 15,87 (5/8") |
| <b>Réfrigérant</b>                            |             |                           |                           |                           |                           |                           |                            |
| Type de réfrigérant                           |             | R32                       | R32                       | R32                       | R32                       | R32                       | R32                        |