

Diffuseur plafonnier

11051003

AF704TP FO 300X300-600X600

Le AF 704 TP est un diffuseur carré pour dalle de plafond avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air dans les locaux tertiaires.



Diffuseur A 704

PLUS PRODUIT

- Esthétique.
- Filtre pour la reprise.
- Accessibilité au filtre par démontage simple et rapide du noyau central.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur AF 704 TP s'installe au plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm. C'est un diffuseur carré en aluminium avec 4 directions de soufflage.

Description produit

Le AF 704 TP est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% de brillance. Il s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm. Il est adapté aux ossatures de plafond suspendus de type «Tbar» ou «Fine Line».

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires, Etablissements scolaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur AF 704 TP s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600. Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col.

Argumentaire référence

Le AF 704 TP est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% mat. Il s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm.

Caractéristiques principales

- Cadre extérieur et noyau en aluminium.
- Noyau amovible par un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur.
- Finition teinte blanc RAL 9003 mat 30%.
- Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col.
- Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
 - B 700 : registre à mouvement contra-rotatif, réglable depuis la face du diffuseur,
 - plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage type RT ou RE.

Accessoires

Désignations	Références
REGISTRE B700 300X300 AF704	11051297
RE FO 300x300 D250 AF704	11003673
RT FO 300x300 D250 AF704	11003677
REIF5 FO 300X300 D250 AF704	11003681

Données générales

Références	Matériau principal
11051003	Aluminium

Diffuseur plafonnier

11051003

AF704TP F0 300X300-600X600

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	A x A	B x B
11051003	50	595	300 X 300	595 X 595

