

**Conduit souple plastique standard****11091631****ALGAINE FV Ø 150 mm (par 6 m)**

Gamme de conduits souples plastiques renforcées pour réseaux de ventilation en maison individuelle.



Algaïne standard armée fibre

**PLUS PRODUIT**

- résistant,
- existe en circulaire et en oblong.

**Description produit**

Gamme de conduits souples plastiques renforcés pour réseaux de ventilation en maison individuelle. Existe en différents diamètres, du Ø 80 mm au Ø 160 mm. Conditionnement pratique en filet de 6 m.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

**Mise en oeuvre**

- utiliser un cutter pour couper l'ALGAINE à dimension,
- veiller à bien étirer l'ALGAINE et limiter les effets de coude lors de l'installation du réseau,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier les raccords EasyClip pour raccorder aux groupes de ventilation et aux bouches de ventilation.

**Argumentaire référence**

Application :

- Conduit souple plastique Algaïne pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle
- Neuf ou rénovation

Description :

- FILET 6M ALGAINE FV D150
- Film PVC + fil d'acier
- Température d'utilisation : -10°C / +80°C
- Conditionnement filet par 6 mètres

**Caractéristiques principales**

- conduit souple plastique standard,
- diamètre :
  - Ø 80 mm,
  - Ø 100 mm,
  - Ø 125 mm,
  - Ø 150 mm,
  - Ø 160 mm,
  - 100 x 40 mm, équivalent Ø 80 mm,
  - 135 x 65 mm, équivalent Ø 125 mm,
  - 160 x 80 mm, équivalent Ø 160 mm.
- matériau : film PVC + fibre polyester + fil d'acier,
- conditionnement : filet par 6 mètres,
- température d'utilisation : -10°C / +80°C.

**Données générales**

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11091631	80	-10

Conduit souple plastique standard

11091631

ALGAINE FV Ø 150 mm (par 6 m)

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091631	6000	150	1,6