Conduit souple plastique standard

11091628
ALGAINE FV Ø 80 mm (par 6 m)

Gamme de conduits souples plastiques renforcées pour réseaux de ventilation en maison individuelle.



Algaine standard armée fibre

PLUS PRODUIT
• résistant,
• existe en circulaire et en oblong.

Description produit
Gamme de conduits souples plastiques renforcés pour réseaux de ventilation en maison individuelle. Existe en différent diamètres, du Ø 80 mm au Ø 160 mm. Conditionnement pratique en filet de 6 m.

Domaines d'application
Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre
- utiliser un cutter pour couper l'ALGAINE à dimension,
- veiller à bien étirer l'ALGAINE et limiter les effets de coude lors de l'installation du réseau,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier les raccords EasyClip pour raccorder aux groupes de ventilation et aux bouches de ventilation.

Argumentaire référence
Application
- Conduits souples plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation

Description
- Economique
- Stockage et transport facile
- Version armé fibré, plus résistante aux aléas des chantiers
- Cutter nécessaire pour découper
- Emballage dans un filet

Caractéristiques principales
- conduit souple plastique standard,
- diamètre :
- Ø 80 mm,
- Ø 100 mm,
- Ø 125 mm,
- Ø 150 mm,
- Ø 160 mm,
- 100 x 40 mm, équivalent Ø 80 mm,
- 135 x 65 mm, équivalent Ø 125 mm,
- 160 x 80 mm, équivalent Ø 160 mm.
- matériau : film PVC + fibre polyester + fil d'acier,
- conditionnement : filet par 6 mètres,
- température d'utilisation : -10°C / +80°C.

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091628	80	PVC	-10

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Conduit souple plastique standard

11091628
ALGAINE FV Ø 80 mm (par 6 m)

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091628	6000	80	80	0,86

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.