

**Conduit souple plastique standard****11091198****ALGAINE Standard Compact Ø 80 mm (carton de 20 m)**

Gamme de conduits souples plastiques standards pour réseaux de ventilation en maison individuelle.



Algaïne standard compact

**PLUS PRODUIT**

- conditionnement anti-gaspi et capacité maximum : 20 m dans 50 cm,
- dévidoir pratique : ouverture dimensionnée prédécoupée,
- stockage et transport faciles.

**Description produit**

Gamme de conduits souples plastiques standards pour réseaux de ventilation en maison individuelle. Existe en différents diamètres, du Ø 80 mm au Ø 200 mm. Conditionnement pratique en dévidoir carton de 20 m.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

**Mise en oeuvre**

- utiliser un cutter pour couper l'ALGAINE à dimension,
- veiller à bien étirer l'ALGAINE et limiter les effets de coude lors de l'installation du réseau,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier les raccords EasyClip pour raccorder aux groupes de ventilation et aux bouches de ventilation.

**Argumentaire référence**

Application :

- Conduits souples plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.

Description :

- Economique,
- Stockage et transport facile,
- Cutter nécessaire pour découper,
- Emballage dans un carton.

**Caractéristiques principales**

- conduit souple plastique standard,
- diamètre :
  - Ø 80 mm,
  - Ø 125 mm.
- matériau : film PVC + fil d'acier,
- conditionnement : 20 m de gaine dans un carton de longueur 50 cm,
- température d'utilisation : -10°C / +60°C.

**Données générales**

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11091198	60	-10

**Données dimensionnelles**

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091198	20000	80	1,426