

Diffuseur à fentes**11053102**
ALP111 1150 PLENUM ALD

Le ALD 610 - 620 est un diffuseur linéaire en aluminium à fentes fixes pour la diffusion ou la reprise d'air dans les bâtiments tertiaires.



Diffuseur ALD 610 - 620

PLUS PRODUIT

- faible largeur,
- registre intégré.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur ALD 610 - 620 s'installe au plafond à l'aide de fixations non apparentes. Il offre une possibilité de soufflage à droite ou à gauche selon le modèle. Un modèle reprise est aussi disponible.

Description produit

Le ALD 610 - 620 est un diffuseur linéaire en aluminium à fentes fixes pour la diffusion ou la reprise d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il permet un soufflage à droite ou à gauche selon modèle. Il est disponible de 1 à 4 fentes en longueur 550, 900, 1150 et 1500 mm avec un cadre de 25 mm. Son corps est en aluminium extrudé. Il est muni de déflecteurs en aluminium extrudé ainsi que d'un registre à glissière intégré au diffuseur. La finition standard est en aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou en peinture époxy teinte blanche RAL 9003. Toutes les peintures RAL sont disponibles pour un autre type de finition. Il s'installe au plafond à l'aide de fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous du diffuseur. Cette fixation est compatible avec tous les types de plafond.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur ALD 610 - 620 s'installe sur tout type de plafond à l'aide d'une fixation non apparente par vis et ponts, accessible par le dessous du diffuseur.

Argumentaire référence

- Corps et déflecteurs en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Registre à glissière intégré au diffuseur.
- Fixation non apparente par vis dans le plénum de raccordement, accessible par le dessous du diffuseur. Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton. Utiliser les câbles de suspension page 505.

Caractéristiques principales

- diffuseur à fentes linéaires en aluminium,
- soufflage ou reprise,
- possibilité de soufflage à gauche ou à droite selon le modèle,
- 1 à 4 fentes en longueur 550, 900, 1150 et 1500 mm,
- corps et déflecteurs en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée,
- finition :
 - peinture époxy standard blanc RAL 9003,
 - peinture époxy tous autres RAL.
- registre à glissière intégré au diffuseur,
- fixation non apparente par vis dans le plénum de raccordement, accessible par le dessous du diffuseur,
- plénum muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

Caractéristiques complémentaires

- accessoire :
 - plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage côté version simple ou isolée.

Services associés

Garantie 2 ans


Diffuseur à fentes

11053102


ALP111 1150 PLENUM ALD

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053102	-



Diffuseur ALD 610 - 620



Diffuseur ALD 610 - 620