

Conduit rigide isolé

**11091595
BARRE 2M CALOGAINE PRO Ø 125**

Conduits rigides isolés esthétiques pour réseau de ventilation en maison individuelle.



Barre Calogaine Pro

PLUS PRODUIT

- réseau esthétique et performant, idéal en entrée et sortie de centrale,
- isolation thermique efficace pour un poids très léger,
- raccordement facile et étanche.

Description produit

Les conduits CALOGAINE PRO sont une solution de conduits rigides isolés permettant le raccordement des piquages aux bouches de ventilation en volume non chauffé d'une maison individuelle.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement sur le conduit,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les raccords à joints vendus en accessoire,

Argumentaire référence

- Application:
 - Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés pour réseau esthétique et performant combinés à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
 - Neuf ou rénovation
- Description:
 - Barre de conduit Calogaine PRO en mousse de polyéthylène
 - Diamètre : 125 mm
 - Couleur : gris
 - Longueur 2,0 mètres
 - Réseau esthétique et performant, idéal en entrée et sortie de centrale
 - Isolation thermique efficace: isolant de 16 mm
 - Poids très léger
 - Raccordement facile et étanche grâce aux accessoires Aldes Calogaine PRO
 - Faibles pertes de charge grâce à la surface intérieure lisse
 - Installation facile, sans ruban adhésif
 - Système facilement démontable pour la maintenance
 - Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Conduit rigide isolé

11091595
BARRE 2M CALOGAINE PRO Ø 125

Caractéristiques principales

- conduit rigide isolé
- isolation thermique équivalente à 25 mm de laine de verre
- très léger
- étanche (assimilé classe D)
- dimensions :
 - diamètre intérieur Ø = de 125 / 160 / 180 ou 200 mm,
 - épaisseur de l'isolant = 16 mm,
 - longueur conduit = 2 m.
- matériau : mousse de polyéthylène,
- température d'utilisation = -20 / +60°C.

Accessoires

Désignations	Références
C 45° CALOGAINE PRO Ø 125	11091596
C 90° CALOGAINE PRO Ø 125	11091597
RACCORD CALOGAINE PRO Ø 125	11091599
TE CALOGAINE PRO Ø 125	11091598
COLLIER FIX CALOGAINE PRO Ø 125	11091363
ADAPTEUR CALOGAINE PRO Ø 125/160	11091299
ADAPTEUR CALOGAINE PRO Ø 125/180	11091296

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091595	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091595	2000	157	157	125	0,4