

## Caisson de ventilation

11090794

BCA Mono D315 4 kW + relais



Batterie-BCA

## PLUS PRODUIT

- Préchauffage de l'air insufflé,
- Simplicité de mise en oeuvre,
- Chauffage homogène sur toute la section de passage.

## Description produit

Cette batterie permet le chauffage aéraulique pour locaux tertiaires ou industriels. Elle se raccorde sur la régulation des centrales double-flux.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- raccordement circulaire sur conduits standards,
- prévoir KIT SAT BA pour association aux régulations DFE, DFE TOP et DFE COMPACT.

## Caractéristiques principales

- virole en acier galvanisé avec joints,
- circuit en acier inoxydable AISI 321 L,
- alimentation monophasée 230 V ou triphasée 400 V,
- disponible avec 1, 2 ou 3 circuits blindés (1C, 2C ou 3C),
- boîtier IP40,
- limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C).

## Services associés

Garantie 2 ans

## Données générales

Références	Matière de l'isolant
11090794	-

## Données dimensionnelles

Références	B (mm)	C (°)	C (mm)
11090794	NA	NA	NA

## Données aérauliques

Références	Débit (m³/h)
11090794	NA