Conduit rigide

11091446
BS ALU 3M - D200

Les conduits rigides aluminium sont idéaux pour les réseaux de VMC gaz ou les installations sousmises à des ambiances salines.

Conduits rigides en aluminium

PLUS PRODUIT
- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit
Les conduits rigides aluminium sont idéaux pour les réseaux de VMC gaz ou les installations sousmises à des ambiances salines. Ils sont disponibles en longueur de 3 m ou 2,47 m.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- supportage par colliers, bande à trou, rails, etc (voir page Accessoires de pose).

Argumentaire référence
Application :
- Réseaux de VMC Gaz ou autres applications spécifiques en logements collectifs ou bâtiments tertiaire

Description :
- Conduit circulaire en aluminium 1050A-H18 de 3 mètres de longueur - Diamètre 200 mm
- Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002

Caractéristiques principales
- conduit en aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- longueur de barre standard : 3 m,
- les éléments d'étage (2,47 m), conçus pour les colonnes en habitat collectif, se couplent idéalement avec des CRE, et permettent de monter les niveaux plus rapidement,
- conduit renforcé avec simple nervurage extérieur sur les diamètres ≥ 250 mm,
- classement au feu M0.

Accessoires

Désignations	Références
CU ISOLE D200	11091058
Susp. Rapid. 2 m 0-45 kg	11091064
Susp. Rapid. 3 m 0-45 kg	11091065
Susp. Rapid. 5 m 0-45 kg	11091093

Données générales

Références	Section de passage d'air libre (m²)	Matière de l'isolant
11091446	0,13	-

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091446	3000	200	3,519

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Conduit rigide

11091446
BS ALU 3M - D200

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.