

Conduit rigide**11091448**
BS ALU 3M - D315

Les conduits rigides aluminium sont idéaux pour les réseaux de VMC gaz ou les installations soumises à des ambiances salines.



Conduits rigides en aluminium

PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit

Les conduits rigides aluminium sont idéaux pour les réseaux de VMC gaz ou les installations soumises à des ambiances salines. Ils sont disponibles en longueur de 3 m ou 2,47 m.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- supportage par colliers, bande à trou, rails, etc (voir page Accessoires de pose).

Argumentaire référence

Application :

- Réseaux de VMC Gaz ou autres applications spécifiques en logements collectifs ou bâtiments tertiaire

Description :

- Conduit circulaire en aluminium 1050A-H18 de 3 mètres de longueur - Diamètre 315 mm
- Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002

Caractéristiques principales

- conduit en aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- longueur de barre standard : 3 m,
- les éléments d'étage (2,47 m), conçus pour les colonnes en habitat collectif, se couplent idéalement avec des CRE, et permettent de monter les niveaux plus rapidement,
- conduit renforcé avec simple nervurage extérieur sur les diamètres ≥ 250 mm,
- classement au feu MO.

Accessoires

| Désignations | Références |
|--------------------------|------------|
| CU ISOLE D315 | 11091056 |
| Susp. Rapid. 2 m 0-45 kg | 11091064 |
| Susp. Rapid. 3 m 0-45 kg | 11091065 |
| Susp. Rapid. 5 m 0-45 kg | 11091093 |

Données générales

| Références | Section de passage d'air libre (m ²) |
|------------|--|
| 11091448 | 0,31 |

Données dimensionnelles

| Références | L (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|------------|
| 11091448 | 3000 | 315 | 5,505 |

Conduit rigide

11091448
BS ALU 3M - D315