

Conduit rigide plastique**11091101****Barre MINIGAINÉ blanc 1 m équivalent Ø 80 mm (40x100)**

Conduits rigides plastique MINIGAINÉ extra-plats pour réseau de ventilation en maison individuelle.



Barre de 1m Minigainé

PLUS PRODUIT

- intégration facile en faux-plafond : faible encombrement,
- qualité de l'installation : résiste à l'écrasement, ne se déchire pas,
- pertes de charge maîtrisées.

Description produit

Les conduits MINIGAINÉ sont une solution de conduits rigides plastique oblongs permettant le raccordement des piquages aux bouches de ventilation en espace de faible hauteur, en volume chauffé d'une maison individuelle.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : monter les raccords femelles sur les barres de conduits mâles,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les scotchs Aldes RAA ou RAV vendus en accessoire,
- supportage par colliers, bande à trous, rails, etc (voir ingrédients),
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

Argumentaire référence**Application**

- Gamme Minigainé conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation

Description

- Barre Minigainé blanc 1m équivalent D80 (40x100)
- Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles
- Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanche

Conduit rigide plastique

11091101

Barre MINIGAINÉ blanc 1 m équivalent Ø 80 mm (40x100)

Caractéristiques principales

- conduit rigide plastique,
- diamètre :
 - équivalent Ø 80 mm (barres 40x100 mm),
 - équivalent Ø 125 mm (barres 60x200 mm).
- matières : PVC,
- raccordement :
 - conduit mâle,
 - accessoires femelles.
- température d'utilisation : 0°C / + 60°C.

Accessoires

| Désignations | Références |
|---|------------|
| Coude mixte pour bouche Ø 80 mm | 11023002 |
| Raccord femelle (entre 2 conduits) | 11023017 |
| Bride de fixation | 11023080 |
| Raccord mâle (entre 2 accessoires) | 11023082 |
| Bouchon minigainé équivalent Ø 80 mm | 11023098 |
| Coude vertical 90° | 11023976 |
| Coude horizontal 90° | 11023977 |
| Raccord mixte pour conduit Ø 80 mm | 11023978 |
| Filet de 2 m raccord souple minigainé eq. 80 mm | 11023008 |

Données générales

| Références | Température maximum d'utilisation (°C) | Température minimum d'utilisation (°C) |
|------------|--|--|
| 11091101 | 60 | 0 |

Données dimensionnelles

| Références | L (mm) | Ø (mm) | Ø équivalent (mm) | Ø nominal conduit (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|-------------------|------------------------|------------|
| 11091101 | 1000 | 40x100 | 80 | 100x40 | 0,437 |