

11091516

C 15° CALOGAINE PRO Ø 180



COUDE CALOGAINE PRO

Argumentaire référence

●Application:

-Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
-euf ou rénovation

●Description:

-Le coude isolé 15° Calogaine PRO D180 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques
-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté
-Dimension: D180 mm
-Forme: circulaire
-Angle du coude: 15°
-Epaisseur de l'isolant: 16 mm
-Couleur: gris
-Matière résistante: EPE
-Raccordement étanche et mécanique
-Installation facile, sans ruban adhésif
-Système facilement démontable pour la maintenance
-Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091516	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091516	228	212	212	180	0,04