


11091364

C 30° CALOGAINE D160



Argumentaire référence

●Application:

-Gamme CALOGAINE PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

Neuf ou rénovation

●Description:

-Le coude isolé 30° CALOGAINE PRO D160 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques

-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté

-Dimension commerciale : D.160 mm

-Forme : circulaire

-Angle du coude : 30°

-Epaisseur de l'isolant : 16 mm

- Couleur : gris

- Matière résistante : EPE

-Raccordement étanche et mécanique

-Installation facile, sans ruban adhésif

- Système facilement démontable pour la maintenance

-Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091364	60	Polypropylène expansé	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091364	212	192	192	160	0,04