

## Raccord

# 11095345

## C 45° ALU - D160

Le coude 45° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 45°.



Coude 45° en aluminium

### PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

### Description produit

Le coude 45° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 45°. Jusqu'au diamètre 500, les coudes sont à secteurs.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

### Argumentaire référence

Application :

- Changement de direction à 45° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif

Description :

- Coude 45° en aluminium diamètre 160 mm

### Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

### Données générales

Références	Matériau principal
11095345	Aluminium

### Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø A (mm)
11095345	160	160




Schéma d'encombrement Coude 45° en aluminium

### Raccord

**11095345**  
C 45° ALU - D160

### Données réglementaires

Références	Classement au feu
11095345	M0