


11091519

C 90° CALOGAINE D180



Argumentaire référence

- Application:

- Gamme CALOGAINE PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

- Neuf ou rénovation

- Description:

- Le coude isolé 90° CALOGAINE PRO D180 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques

- Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté

- Dimension commerciale : D.180 mm

- Forme : circulaire

- Angle du coude :90°

- Epaisseur de l'isolant : 16 mm

- Couleur : gris

- Matière résistante : EPE

- Raccordement étanche et mécanique

- Installation facile, sans ruban adhésif

- Système facilement démontable pour la maintenance

- Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091519	60	Polypropylène expansé	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091519	298	212	212	180	0,09