


11091366

C 90° CALOGAINE PRO Ø 160



COUDE CALOGAINE PRO

Argumentaire référence

●Application:

- Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
- Neuf ou rénovation

●Description:

- Le coude isolé 90° Calogaine PRO D160 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques
- Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté
- Dimension: D160 mm
- Forme: circulaire
- Angle du coude: 90°
- Epaisseur de l'isolant: 16 mm
- Couleur: gris
- Matière résistante: EPE
- Raccordement étanche et mécanique
- Installation facile, sans ruban adhésif
- Système facilement démontable pour la maintenance
- Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091366	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091366	273	191	192	160	0,08