

HPAC07V

CLIM MOBILE SIMPLE 2KW



Climatiseur mobile simple 2 KW



Partie supérieure du climatiseur mobile simple 2 KW

Argumentaire référence

- Application : surfaces de 29 à 36 m²
- Description :
 - climatiseur mobile 3 vitesses avec design Premium qui assure un rafraîchissement rapide,
 - mode nuit, Auto Cool, Smart Mode et Rapid Cool sont contrôlables avec la télécommande,
 - indicateur de trop plein d'eau est disponible,
 - déplacement facilité grâce à ses 4 roulettes et une poignée de transport.

Données générales

Références	Charge de fluide (g)	Charge initiale dans l'unité extérieure (g)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)	Taille	Type de fluide
HPAC07V	260	150	+17 /35	2 KW	R290

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Poids net unité intérieure (kg)
HPAC07V	670	300	330	21

Données aérauliques

Références	Plage de débit d'air (m ³ /h)
HPAC07V	230/290

Données

Références
HPAC07V

Données thermiques

Références	EER (+35°C/+27°C)	Puissance absorbée (+35°C/+27°C) (kW)
HPAC07V	2,61	0,785

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Puissance de veille (Psb) (W)	Section d'alimentation électrique unité extérieure (nb x mm ²)	Tension (V)
HPAC07V	50	1	3G1,0	230

Données réglementaires

Références	Classe énergétique ErP (Rafraîchissement)
HPAC07V	A