

## Pompe à chaleur air/air

## FDTC25VH1

Cassette 4 Voies 600x600 2,5 kW

La cassette compacte 600 x 600 promet un confort thermique de haute qualité dans des espaces réduits. Elle assure une diffusion efficace de l'air tout en occupant un espace minimal, idéale pour les environnements tertiaires nécessitant discrétion et performance.



## PLUS PRODUIT

- pompe de condensat jusqu'à 850 mm
- soufflage puissant
- volets à gestion indépendante

## RÈGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉ(S)

N° Certification Eurovent : 17.02.279

## Principes de fonctionnement

La cassette compacte 600 x 600 se fixe au plafond et diffuse l'air de manière efficace dans des espaces réduits. Elle ajuste automatiquement le flux d'air et la température grâce à des capteurs intégrés pour un confort optimal.

## Description produit

La cassette compacte 600 x 600 est une unité de climatisation innovante et discrète, spécialement conçue pour être installée au plafond dans des environnements tertiaires, tels que les bureaux, les salles de réunion, les commerces et autres espaces professionnels.

Son design compact permet une intégration parfaite dans les plafonds standards, offrant une solution de climatisation efficace sans compromettre l'esthétique de l'intérieur. La technologie avancée de diffusion de l'air assure une répartition homogène et confortable de l'air frais ou chaud dans toute la pièce.

## Domaines d'application

Locaux tertiaires

## Argumentaire référence

Application:

- cassette compacte est une solution de climatisation pour les petits espaces et les pièces de taille moyenne dans les bâtiments tertiaires

Description :

- unité de climatisation compacte et performante, conçue pour s'intégrer facilement dans les plafonds des espaces restreints, offrant une répartition uniforme de l'air et un contrôle précis de la température.

## Accessoires

1845Icarapubli
Télécommande filaire connectable en Bluetooth
Télécommande Filaire Classique
Façade cassette 600
OPTION AIR NEUF CASSETTE 600 (1/2)
OPTION AIR NEUF CASSETTE 600 (2/2)
Coin détecteur mouvement cassette 600

## Données générales

Références	Plage de fonctionnement de température extérieure mode chaud (°C)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)	Taille	Type de fluide
10900604	10°C/+30°C	18°C/+32°C	2,5 kW	R32


## Pompe à chaleur air/air

## FDTC25VH1

Cassette 4 Voies 600x600 2,5 kW

## Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Diamètre frigorifique liquide-gaz (pouce)	Poids net unité intérieure (kg)
10900604	248	570	570	1/4» - 3/8	13,5



## Données aérauliques

Références	Plage de débit d'air (m³/h)
10900604	510/570

## Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Alimentation électrique
10900604	220/240	50	IPX0	Monophasée