

Pompe à chaleur air/air

SRF35ZS-W

Console 3,5 kW

La console murale permet une solution de climatisation efficace et discrète. Elle assure un confort thermique optimal en diffusant l'air en double flux



PLUS PRODUIT

- panneau frontal semi-plat, double flux
- possibilité d'accrochage au mur, au sol
- silencieux jusqu'à Lp 25dB(A) (low).

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Certification Eurovent : 17.02.279

Principes de fonctionnement

La console murale s'installe facilement sur un mur et diffuse l'air de manière ciblée. Elle est équipée de commandes intuitives pour ajuster la température et la vitesse du ventilateur, assurant un confort personnalisé dans chaque pièce.

Description produit

La console murale est une unité de climatisation élégante et compacte, conçue pour être installée sur les murs des environnements tertiaires tels que les bureaux, les salles de réunion, les commerces et autres espaces professionnels. Grâce à son design moderne et discret, elle s'intègre harmonieusement dans divers styles d'intérieur tout en fournissant une solution de climatisation efficace et confortable.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation, Locaux tertiaires, Etablissements scolaires

Argumentaire référence

Application :

- la console est une solution de chauffage et de climatisation pour les espaces résidentiels et les petits bureaux

Description :

- unité polyvalente et élégante, s'installant au bas des murs pour une diffusion optimale de l'air chaud ou froid, assurant un confort thermique constant et une intégration discrète dans tout type de décoration intérieure.

Caractéristiques principales

console murale

Caractéristiques complémentaires

double flux

Accessoires

18451caracpubli
Télécommande filaire connectable en Bluetooth
Télécommande Filaire Classique

Données générales

Références	Plage de fonctionnement de température extérieure mode chaud (°C)	Plage de fonctionnement de température extérieure mode froid (°C)	Taille	Type de fluide
10900646	10°C/+30°C	18°C/+32°C	3,5 kW	R32

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Diamètre frigorifique liquide-gaz (pouce)	Poids net unité intérieure (kg)
10900646	600	860	238	1/4» - 3/8	19

Pompe à chaleur air/air

SRF35ZS-W

Console 3,5 kW

Données aérauliques

Références	Plage de débit d'air (m³/h)
10900646	552/642

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Alimentation électrique
10900646	220/240	50	IPX0	Monophasée