

## Grille

11053777

Contre-cadre F4 1000X300



Contre-cadre F4

**Description produit**

Ce contre-cadre en acier galvanisé à sceller ou à visser dans la maçonnerie permet le montage facile par clips des grilles murales. Le démontage est lui aussi facilité.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- fixation par vis ou par scellement dans le mur,
- fixation de la grille par des clips à friction (F3) dans ce cadre.

**Argumentaire référence**

- SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S.
- F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier.
- MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle «90°» si diamètre piquage  $\geq$  hauteur nominale de la grille ( indiqués par\*). - Modèle «83°» si diamètre piquage  $\leq$  hauteur nominale de la grille.
- ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé.
- MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane).
- Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.

**Caractéristiques principales**

- profilé hors bandes d'acier galvanisé,
- livré en 4 éléments à assembler sur chantier au moyen des rainures et languettes de liaison.

**Données dimensionnelles**

Références	H (mm)	L (mm)
11053777	300	1000