

Petit terminal

11052354
DEFLECTEUR D200

T Colorline est une solution polyvalente pour les locaux tertiaires. Une bouche unique pour toutes les configurations d'air, en extraction comme en soufflage.



PLUS PRODUIT

- Polyvalence : une bouche unique pour l'extraction et l'insufflation, grâce au déflecteur amovible en option — pas besoin de référencer deux produits différents.
- Orientation du soufflage modulable : 3 configurations possibles (4, 3 ou 2 directions) selon la pose du déflecteur, pour s'adapter à toutes les implantations, y compris en angle ou près d'un mur.
- Pose rapide et fiable : montage par simple emboîtement, étanchéité assurée par un joint à lèvres — gain de temps à l'installation, pas de risque de fuite.

T Colorline est la bouche qui fonctionne en extraction et insufflation

Description produit

La bouche T Colorline, de teinte blanche RAL 9016, offre une solution discrète et esthétique pour le soufflage et la reprise d'air dans les bâtiments tertiaires. Conçue pour une installation murale ou en plafond, elle s'intègre facilement dans tous les environnements. Fabriquée en polystyrène, elle est légère et simple à mettre en œuvre, avec un montage possible direct sur conduit ou via manchette. En soufflage, un déflecteur amovible (en option) permet d'optimiser la diffusion de l'air.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- Montage par emboîtement : la bouche se pose directement sur conduit ou manchette avec étanchéité assurée par un joint à lèvres.
- Mode extraction : fonctionnement sans déflecteur, avec une reprise d'air homogène sur les 4 directions.
- Mode insufflation : le déflecteur amovible s'insère entre 2 guides dans la manchette et obture le passage d'air sur 120°, permettant d'orienter le soufflage selon 3 configurations :
sans déflecteur → diffusion 4 directions
avec déflecteur en applique murale → soufflage 3 directions
avec déflecteur en angle → soufflage 2 directions

Argumentaire référence

- Mode extraction : fonctionnement sans déflecteur, avec une reprise d'air homogène sur les 4 directions.
- Mode insufflation : le déflecteur amovible s'insère entre 2 guides dans la manchette et obture le passage d'air sur 120°, permettant d'orienter le soufflage selon 3 configurations :
sans déflecteur → diffusion 4 directions
avec déflecteur en applique murale → soufflage 3 directions
avec déflecteur en angle → soufflage 2 directions

Caractéristiques principales

- bouche de ventilation T-ColorLINE fixe,
- fonctionne en extraction et insufflation,
- existe en 3 diamètres: Ø 125 mm, Ø 160 mm et Ø 200 mm,
- débit de 45 à 400 m³/h,
- installation facile.