

Caisson de ventilation

11057053

Disjoncteur 2,5 - 4 A



Disjoncteur-Magneto-Thermique

Description produit

- protection magnéto-thermique du moteur contre les sur-intensités et les courts-circuits du réseau
- protection contre les défauts de phase.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- compatible avec tous ventilateurs monophasés et triphasés 1 vitesse (selon intensités maxi consommées).

Argumentaire référence

- Disjoncteur - sectionneur magnéto-thermique.
 - Boîtier IP 55 pour montage en saillie.
 - Plage d'intensité variable (protection thermique).
 - Livré avec 2 presse-étoupes et une notice de raccordement. Accessoires (livrés en kit, non montés).
 - Kit cadenassage : permet de remplir la fonction interrupteur de proximité, en plus de la fonction protection moteur. Kit à visser sur le boîtier.
 - Kit bobine à émission : permet le raccordement de la sonde pressostat, avec renvoi de l'information en cas d'échauffement du moteur. Kit à clipser dans le boîtier.
- Nécessite l'ajout d'un relais inverseur de contact. Autres tensions d'alimentation possibles, nous consulter.
- Kit contacts auxiliaires : permet le renvoi d'information en cas de coupure du disjoncteur. Kit à clipser dans le boîtier.

Caractéristiques principales

- disjoncteur-sectionneur magnéto-thermique,
- boîtier IP55 pour montage en saillie,
- plage d'intensité variable (protection thermique),
- livré avec 2 presse-étoupes et une notice de raccordement.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11057053	-

Données dimensionnelles

Références	B (mm)	C (°)	C (mm)
11057053	NA	NA	NA

Données aérauliques

Références	Débit (m³/h)
11057053	NA