

Conduit rigide**11091232**
EE GALVA 2,47 m - Ø 630 mm

Les conduits circulaires en acier galvanisé sont idéaux pour tout type de réseau de distribution d'air.



Conduits circulaires en acier galvanisé

Conduit circulaire en acier galvanisé

PLUS PRODUIT

- cœur de gamme disponible en stock sur toute la France,
- Aldes unique fabricant français de l'ensemble de la gamme,
- galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité.

Description produit

Les conduits circulaires en acier galvanisé sont idéaux pour tout type de réseau de distribution d'air. Ils sont disponibles en longueur de 3 m ou 2,47 m.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- supportage par colliers, bande à trou, rails, etc (voir page Accessoires de pose).

Argumentaire référence

Application :

- Conduit circulaire de 2,47 m de long conçu pour les colonnes en habitat collectif
- Se couple idéalement avec les CRE et permet de monter les niveaux plus rapidement

Description :

- Conduit circulaire en acier galvanisé de 2,47 m de longueur diamètre 630 mm

Caractéristiques principales

- longueur de barre standard : 3 m,
- les éléments d'étage (2,47 m), conçus pour les colonnes en habitat collectif, se couplent idéalement avec des CRE, et permettent de monter les niveaux plus rapidement,
- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- tubes nervurés à embouts lisses pour garantir l'étanchéité des liaisons rigides,
- classement au feu MO,
- conformité avec les normes NF EN 1506 et NF EN 12237.

Accessoires

Désignations	Références
CU ISOLE D630	11091050
Susp. Rapid. 2 m 0-45 kg	11091064
Susp. Rapid. 3 m 0-45 kg	11091065
Susp. Rapid. 5 m 0-45 kg	11091093
Trappe de visite D630 500 x 400	11091845

Données générales

Références	Section de passage d'air libre (m ²)	Matière de l'isolant
11091232	1,25	-

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091232	2470	630	25,935

Conduit rigide

11091232

EE GALVA 2,47 m - Ø 630 mm