

**Caisson de ventilation****11034260****EasyVEC® C4 Micro-watt + 12000 Inter. Prox. Isolé**

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile.



EasyVEC-C4MWPlus-4000



EasyVEC-C4MWPlus-4000

**PLUS PRODUIT**

- gamme large de 5000 à 12 000 m<sup>3</sup>/h,
- jusqu'à -15% sur la consommation de chauffage du bâtiment par rapport à un caisson Standard,
- 100% recyclable.

**RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)**

N° d'avis technique : 14.5/25-2319;  
14.5/16-2185;  
14.5/23-2314

**Principes de fonctionnement**

EasyVEC® C4 permet la ventilation des bâtiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements tout en économisant l'énergie.

**Description produit**

EasyVEC® C4 Micro-watt + permet la ventilation des bâtiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements et la préservation du bâti. Combiné avec la solution de production d'eau chaude sanitaire T.Flow® Hygro+ / Nano, les calories naturellement présentes dans l'air extrait du logement sont extraites et utilisées comme source d'énergie pour réchauffer l'eau.

La régulation brevetée Aldes Micro-watt + crée automatiquement un profil de régulation sur-mesure (Auto-Adaptive Technology) pour adapter pression et débit délivrés par le caisson aux besoins réels de l'installation. Cela permet de ventiler au juste besoin et d'atteindre des économies importantes sur le poste de chauffage.

Avec le capteur iQr Connect, il est possible de monter l'unité de ventilation à distance pour encore plus de réactivité dans la gestion des pannes et des dysfonctionnements.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation

**Mise en oeuvre**

- installation :
- sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
- emplacement extérieur ou intérieur,
- un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
- de préférence à l'abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en œuvre en toiture.
- pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé :
- d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
- d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
- d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.

**Argumentaire référence**

- Application :
- ventilateur d'extraction centralisé simple flux très basse consommation C4 pour système VMC,
- neuf et rénovation,
- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptive Technology™ en pression régulée,
- combles / locaux techniques / toitures terrasse,
- intérieur / extérieur.
- Description :
- caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt+ (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),
- facile à sélectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,
- facile à paramétrier via son interface intuitive,
- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision iQR connect de GETRALINE,
- très faible consommation.

**Caisson de ventilation****11034260****EasyVEC® C4 Micro-watt + 12000 Inter. Prox. Isolé****Caractéristiques principales**

- régulation Micro-watt + et logiciel breveté Aldes Auto-Adaptative Technology™ («courbe montante») pour adapter pression et débit aux besoins réels de l'installation,
- 3 autres modes de régulation additionnels :
  - Micro-watt (pression constante),
  - sonde externe 0-10V (ex: capteur de CO2),
  - débit constant,
  - vitesse constante.
- motorisation EC très basse consommation (50/60 Hz),
- roue à réaction,
- caisson en tôle galva Z275,
- interface ergonomique et intuitive,
- interrupteur de proximité de série,
- mode de régulation hygro-réglable ou T.Flow pré-paramétrés,
- double piquage d'aspiration à partir de 1000m<sup>3</sup>/h,
- renvoi d'alarme disponible par câblage sur la carte électronique,
- Modbus RS485 de série.
- nombreuses options et accessoires :
  - pressostat fixe 80 Pa pour VMC GAZ,
  - refoulement gainable,
  - Capteur de suivi iQr connect.
- produit en France.

**Caractéristiques complémentaires**

- certification C4
- compatible avec l'avis technique ventilation hygroréglable «BDH» n°14.5/25-2319,
- compatible avec l'avis technique ventilation modulée Présence-Agito-CO2 n°14.5/16-2185,
- compatible avec l'avis technique «Gainable Daikin et Multizoning Airzone avec VMC simple flux hygro «Bahia» n°14.5/23-2314,
- éligible aux CEE : BAR-TH-127.

**Accessoires**

Désignations	Références
Disjoncteur magnéto-thermique 20A-25A	11057057
Bouchon plenum EasyVEC® T8 Ø 710 mm	11034495
Piquage EasyVEC® T8 Ø 710 mm	11034447

**Services associés**

Mise en service

**Données générales**

Références	Type de moteur
11034260	EC

**Données dimensionnelles**

Références	EA1 (mm)	EA2 (mm)	ER1 (mm)	H (mm)	HP (mm)	HT (mm)	L (mm)	LT (mm)	M (mm)	P (mm)
11034260	552	394	522	1015	118	1183	908	1006	50	1420

**Données aérauliques**

Références	Débit nominal (m <sup>3</sup> /h)
11034260	12000

## Caisson de ventilation


11034260

EasyVEC® C4 Micro-watt + 12000 Inter. Prox. Isolé

## Données électriques


Références	Puissance maximale	Puissance max (kW)	Puissance max (W)	Indice de protection	Intensité maximale (A)	Alimentation électrique
11034260	3200	3,2	3200	IP24	22,1	Monophasée

## Installation



EasyVEC


## Courbes



&gt; Courbes aérauliques établies selon la norme NF EN ISO 5801.

&gt; P (Pa) = Pression statique.

&gt; P(W) = puissance consommée.



EasyVEC-C4MWPlus-12000

S (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
961	937	1392	710	202