

Pompe à chaleur air/air

PE-EA-B29

Façade cassette 360° compacte 600x600

Le plus faible encombrement du marché.



Cassette compacte vue de côté

## PLUS PRODUIT

- encombrement le plus faible du marché avec un encastrément 570 mm x 570 mm,
- diffusion de l'air à 360° de manière homogène et douce pour un confort optimal sans désagrément,
- purificateur d'air Hi-Nano en option pour un air intérieur sain.

## Principes de fonctionnement

Les pompes à chaleur air/air réversibles Hisense captent l'énergie de l'air extérieur. Cette énergie est transmise à l'air intérieur. L'unité intérieure cassette 360° compacte diffuse l'air pour chauffer ou rafraîchir la pièce dans laquelle elle est installée.

## Description produit

Les cassettes compactes à flux d'air 360° sont universelles : elles sont compatibles à la fois avec les unités extérieures multisplit et les unités extérieures monosplit tertiaire et peuvent être utilisées dans les systèmes twin, triple et quadri.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- positionnement au plafond de l'unité intérieure,
- raccordement frigorifiques, hydrauliques et électriques,
- télécommande pour choix du mode et de la température souhaitée.

## Caractéristiques principales

- une solution de chauffage et de climatisation tout-en-un,
- sa flexibilité d'installation et sa facilité d'entretien en font une solution très pratique,
- température de confort constante et régulière,
- option wifi ultra rapide à monter et appairer pour le pilotage depuis smartphone avec l'app ConnectLife et contrôle vocal compatible Google Assistant et Alexa
- pompe de relevage montée de série et télécommande infra-rouge.

## Données générales

| Références | Longueur de liaison frigo mini (m) | Type de fluide |
|------------|------------------------------------|----------------|
| PE-EA-B29  | 3                                  | R32            |

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Poids net unité intérieure (kg) |
|------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| PE-EA-B29  | 40     | 620    | 620    | 2,6                             |

## Données

### Références

PE-EA-B29

## Données

### Références

PE-EA-B29

## Données

### Références

PE-EA-B29

Pompe à chaleur air/air

PE-EA-B29

Façade cassette 360° compacte 600x600

## Données électriques

| Références | Fréquence (Hz) | Section de connexion électrique unité int./ext. (nb x mm <sup>2</sup> ) |
|------------|----------------|---|
| PE-EA-B29  | 50             | 4G1,5   |

## Données

| Références |
|------------|
| PE-EA-B29  |