

Filtre

11053499

Filtre plan G3/M1 épaisseur 20 mm type W3 pour SC370 600x600 mm

Description produit

Ce filtre piège les éléments transportés dans l'air pour éviter qu'ils n'encrassent le ventilateur relié au plénum.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- à insérer dans le plénum ou directement au contact de la grille.

Argumentaire référence

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Caractéristiques principales

- filtre G3,
- certifié au feu M1.

Données générales

| Références | Matière de l'isolant |
|------------|----------------------|
| 11053499 | - |