

Filtre

11053504

Filtre G3/M1 pour AC160 622X422

Description produit

Ce filtre piège les éléments transportés dans l'air pour éviter qu'ils n'encrassent le ventilateur relié au plénum.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- à insérer directement dans le porte-filtre de la grille.

Argumentaire référence

- AC 161 : grille simple déflexion à ailettes horizontales, fixes, inclinées de 40°, espacées de 20 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis.
- AC 163 : grille à mailles carrées de 15 x 15 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis.
- Modèles AC 161 Z et AC 163 Z : finition aluminium teinte blanc RAL9010.
- Charnières en acier inoxydable.
- Fixation non apparente par vis dans le logement pour filtre faisant office de contre-cadre.

Caractéristiques principales

- filtre plan G3,
- pour les grilles AC 161 et AC 163,
- certifié au feu M1.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053504	-