

Grille pour volet de désenfumage

11045098

Grille GFA Alu avec choix d'options



Grille GFA Alu

Description produit

La grille GFA Alu est formée d'un cadre périphérique venant en recouvrement total du volet. La spécificité des profilés utilisés garantit une faible perte de charge aérodynamique et répond parfaitement à la fonction anti-vue. La grille GFA Alu permet de protéger et d'habiller les volets à guilotine GDF. Elle est conçue pour un montage avec le contre-cadre et le volet en sur-épaisseur par rapport à la paroi.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage avec le contre-cadre et le volet en surépaisseur par rapport à la paroi,
- fixation par :
 - clip,
 - vis métrique.
- si montage différent, mettre en place des éléments en réglage :
 - entre la glissière de retenue et le volet (rondelles ép. 1,5 fournies),
 - entre le goujon et le volet (rondelles / écrous fournis).

Caractéristiques principales

- conformités :
 - EN 1634-1: E60,
 - certifié et conforme NF-S-61937.
- noyau d'ailettes fixe,
- ailettes horizontales en aluminium (pas de 25 mm),
- passage d'air de 91,3%.

Options

Désignations	
PEINTURE STOCK	45010
PEINTURE NON STOCK	45011
PVY	PVY
Autre RAL groupe 1	RAL1
Autre RAL groupe 2	RAL2
Autre RAL groupe 3	RAL4
FIXAT. PAR CLIPAGE GFALU	45021

Données générales

Références	Section de passage d'air libre (cm²)	Type de finition	Couleur
11045098	560 (min) - 6300 (max)	Aluminium	RAL au choix

Données dimensionnelles

Références	Lmin x Hmin (mm)	Lmax x Hmax (mm)
11045098	250 x 250	800 x 800

Grille pour volet de désenfumage

11045098

Grille GFA Alu avec choix d'options