

## Grille pour volet de désenfumage

11045098

## Grille GFA Alu avec choix d'options



Grille GFA Alu

**Description produit**

La grille GFA Alu est formée d'un cadre périphérique venant en recouvrement total du volet. La spécificité des profilés utilisés garantit une faible perte de charge aérodynamique et répond parfaitement à la fonction anti-vue. La grille GFA Alu permet de protéger et d'habiller les volets à guilotine GDF. Elle est conçue pour un montage avec le contre-cadre et le volet en sur-épaisseur par rapport à la paroi.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- montage avec le contre-cadre et le volet en surépaisseur par rapport à la paroi,
- fixation par :
  - clip,
  - vis métrique.
- si montage différent, mettre en place des éléments en réglage :
  - entre la glissière de retenue et le volet (rondelles ép. 1,5 fournies),
  - entre le goujon et le volet (rondelles / écrous fournis).

**Caractéristiques principales**

- conformités :
  - EN 1634-1: E60,
  - certifié et conforme NF-S-61937.
- noyau d'ailettes fixe,
- ailettes horizontales en aluminium (pas de 25 mm),
- passage d'air de 91,3%.

**Options**

Désignations	
PEINTURE STOCK	45010
PEINTURE NON STOCK	45011
PVY	PVY
Autre RAL groupe 1	RAL1
Autre RAL groupe 2	RAL2
Autre RAL groupe 3	RAL4
FIXAT. PAR CLIPAGE GFALU	45021

**Données générales**

Références	Section de passage d'air libre (cm²)	Type de finition	Couleur
11045098	560 (min) - 6300 (max)	Aluminium	RAL au choix

**Données dimensionnelles**

Références	Lmin x Hmin (mm)	Lmax x Hmax (mm)
11045098	250 x 250	800 x 800

Grille pour volet de désenfumage

11045098

Grille GFA Alu avec choix d'options