

Grille

11045336

Grille GFE 007 cadre apparent

Le cadre de la grille GFE 007 - Cadre Apparent offre une esthétique discrète dans le prolongement de la paroi, tout en couvrant la réservation.



Grille GFE cadre apparent

PLUS PRODUIT

- nouveau noyau amovible par clip 007 pour $H \leq 1\ 000\ \text{mm}$,
- esthétique discrète dans le prolongement de la paroi,
- peintures RAL disponibles (hors clip 007).

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° de fiche CEE : Non

Principes de fonctionnement

La grille esthétique GFE 007 - Cadre Apparent permet de protéger et d'habiller le volet de désenfumage en venant s'encastrer directement dans la paroi.

Description produit

La grille GFE 007 - Cadre Apparent est à encastrier directement dans la paroi, devant le volet de désenfumage. La cadre apparent offre une esthétique discrète dans le prolongement de la paroi, tout en couvrant la réservation. La grille GFE 007 présente un noyau amovible verrouillé par l'astucieux clip 007 qui permet également de suspendre le noyau d'ailettes pour faciliter le réarmement du volet de désenfumage.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- grille à encastrier dans la paroi,
- fixation de préférence à l'aide de son contre cadre F4 à fixer sur la paroi,
- équipée de clips spécifiques F3.

Caractéristiques principales

- conforme au procès verbal de résistance :
 - recouvrement intégral du volet,
 - noyau d'ailettes identique à celui d'une GFA alu.
 - noyau d'ailettes amovible verrouillé par le clip 007,
 - suspension du noyau d'ailettes possible grâce au clip 007.
- cadre plat de 27 mm,
- passage d'air $\geq 91,3\%$,
- disponible pour des dimensions de réservation L x H :
 - $250 \leq L \leq 1\ 500\ \text{mm}$ (au pas de 5 mm),
 - $250 \leq H \leq 1\ 000\ \text{mm}$ (au pas de 5 mm).
- choix des dimensions l et h suivant la règle :
 - L (grille) = Largeur hors tout du volet + 40 mm
 - H (grille) = Hauteur hors tout du volet + 80 mm
 - arrondir L et H au pas de 5 mm supérieur.
- finitions :
 - aluminium anodisé en standard,
 - peinture epoxy haute résistance possible en fonction du RAL souhaité,
 - finition ALDES ARCHITECT : finition peinture métallisée ou à motif (bois, pierre, ...).

Caractéristiques complémentaires

- le savez-vous ?
 - la désignation "GFE" indique que la grille s'encastre dans la paroi,
 - la désignation "007" indique que la grille est équipée du clip 007,
 - la désignation "cadre apparent" indique que la grille présente un cadre plat de 27 mm.

Grille

11045336

Grille GFE 007 cadre apparent

Options

Désignations	
9010 std (30%±5%)	9010
Autre RAL groupe 1	RAL1
Autre RAL groupe 2	RAL2
Autre RAL groupe 3	RAL4
ZAS RENFORT	ZAS009

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Couleur	Matière de l'isolant	Type de finition
11045336	RAL au choix	-	Élégance


Données dimensionnelles

Références	Lmin x Hmin (mm)	Lmax x Hmax (mm)
11045336	250 x 250	1500 x 1000




Encombrement vue de profil (mm)

Installation



Exemple de mise en oeuvre GFE 007 - Cadre apparent



Exemple de mise en oeuvre GFE 007 - Cadre apparent