Groupe de ventilation double flux

11023446
InspirAIR® Side 240 Classic Modbus Droite

Solution de ventilation double flux qui bat au rythme de la vie des occupants.

InspirAIR® Side 240 Classic Modbus Droite

PLUS PRODUIT

- plus d'air pur : jusqu'à 90% des bactéries, pollens et particules fines,
- plus de design : des lignes pures et minimalistes pour s'intégrer aux intérieurs les plus exigeants,
- plus de confort : tempère l'air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

Numéro PV CE : ,
N° Certification Eurovent : ,
N° Identification QB37 : ,
N° Certification Passiv Haus Institut : ,
N° d'avis technique : ,
Norme d'essais : ,

Principes de fonctionnement

Ventilation générale et permanente du logement avec récupération de chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant.
Cet air est purifié par des filtres personnalisables qui garantissent un air sain dans le logement.

Description produit

Solution de ventilation double flux avec récupération de chaleur qui permet la filtration de l'air entrant et le renouvellement de l'air intérieur sans perte de chaleur.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation horizontale au plafond ou verticale au mur,
- raccordement des condensats sur réseau PVC Ø 32 mm,
- installation recommandée en volume chauffé.

Caractéristiques principales

- matériau :
- corps PPE et tôles métalliques,
- configuration :
- droite ou gauche (2 versions),
- débit :
- 150, 240, 370,
- by-pass de série 100%,
- clavier de commande Classic,
- quatre modes :
- vacances,
- quotidien,
- cuisine,
- invités.

Composition des kits

InspirAIR® Side;1
Kit de fixation;1
Raccord D.160;0
Clavier de commande embarqué Classic;1
Siphon;1
Filtre Poussières;1
Filtre Pollen;1
Modem pour l'application Aldes Connect®;0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Groupe de ventilation double flux

11023446
InspirAIR® Side 240 Classic Modbus Droite

Données générales

Références	Filtres disponibles	Matière de l'isolant	Type d'échangeur	Type de moteur
11023446	> pollen : - Grossier 65%,> particules : - ePM10 50%, > particules fines :- ePM1 0 85%, - ePM2.5 65%.> bactéries :- ePM2.5 95%,- ePM1 80%.> COV : - ePM10 85%,- ePM2.5 65%.	-	Sensible	EC

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)
11023446	600	160	250	1150	215	365	30





InspirAIR® Home SC 150 Classic

Données aérauliques

Références	Débit en vitesse max (m³/h)
11023446	240

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Intensité max (A)	Tension (V)	Puissance max (W)
11023446	50	1,75	230	183

Données réglementaires

Références	Classe énergétique ventilation – Climat moyen
11023446	A

Courbes



> Conditions d'essais :
- Air extérieur = air sec à 5°C, Hr <20%.
- Air intérieur = air sec à 25°C, HR <20%. (EN13141-7 et EN308)

Avec filtre pollens

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.