**Conduit flexible semi-rigide**

# 11091970
# LG 3M ALFLEX ALU PHON. D80

L'ALFLEX Alu Insonorisé permet de raccorder un piquage et une bouche avec une atténuation phonique.

Alflex Alu Insonorisé

## PLUS PRODUIT
- conduit flexible avec isolation phonique intégrée,
- classement au feu M0.

## Description produit
L'ALFLEX Alu Insonorisé est un conduit flexible semi-rigide composé de deux parois en aluminium et d'un isolant de laine de verre de 25mm d'épaisseur. Il permet de raccorder un piquage et une bouche avec atténuation phonique.

## Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre
- monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF.

## Argumentaire référence
Application :
- Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation phonique
- Température d'utilisation : continu : 200°C, ponctuel : 250°C

Description :
- Conduit semi rigide longueur 3 m - diamètre 80 mm
- Alflex alu intérieur, laine de verre épaisseur 25 mm et Alflex alu allégé extérieur
- Conditionné en longueur droite de 3 m
- Rayon de cintrage : 2 D
- Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Conduit flexible semi-rigide

# 11091970
# LG 3M ALFLEX ALU PHON. D80

## Caractéristiques principales

• matériau :
- intérieur : ALFLEX Alu perforé,
- extérieur : ALFLEX Alu,
- isolant phonique : laine de verre 25 mm.
• conditionné en longueur droite de 3 m,
• rayon de cintrage :
- Ø 80 à 150 = 2 D,
- Ø 160 à 250 = 2,5 D,
- Ø 315 à 450 = 3 D.
• température maximale d'utilisation :
- continue : 200°C,
- ponctuelle : 250°C.
• classement au feu M0 (A1).

## Accessoires

| Désignations | Références |
|---|---|
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-145 mm | 11090023 |
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-215 mm | 11090024 |
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-370 mm | 11090025 |
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-540 mm | 11090026 |
| Sac de 50 boucles de serrage | 11090031 |
| CSF Ø 80 mm (par 10) | 11094651 |

## Données générales

| Références | Section de passage d'air libre (m²) | Température maximum d'utilisation (°C) |
|---|---|---|
| 11091970 | 0,02 | 250 |

## Données dimensionnelles

| Références | L (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | Rayon de cintrage |
|---|---|---|---|---|
| 11091970 | 3000 | 80 | 1,8 | 2 D |


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.