

Diffuseur plafonnier

11003266

LRE842/883 FO D400 PLENUM PC



Plénum LRE piquage coté

### Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs circulaires SC 831, SC 832TP, A 842 TP, A842, AR 883, AR 883 Thermo, SR 861 et SF 861 T.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

### Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- raccordement circulaire sur le diffuseur,
- piquage sur le côté.

### Options

| Désignations                |       |
|-----------------------------|-------|
|                             | base  |
| ISOLATION 2 FACES PLEN.     | 53709 |
| ISOLATION 5 FACES PLEN.     | 53710 |
| 2 Piquages même face        | PIQ3  |
| 2 Piquages opposés          | PIQ4  |
| 2 Piquages à 90°            | PIQ5  |
| Profondeur spéciale (en mm) | PROF  |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11003266   | 460    | 460    |