Diffuseur plafonnier

11003269
LRE842/883 F0 D630 PLENUM PC

Plénum LRE piquage coté

Description produit

Ce pénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseurs circulaires SC 831, SC 832TP, A 842 TP, A842, AR 883, AR 883 Thermo, SR 861 et SF 861 T.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- raccordement circulaire sur le diffuseur,
- piquage sur le côté.

Options

Désignations	
	base
ISOLATION 2 FACES PLEN.	53709
ISOLATION 5 FACES PLEN.	53710
2 Piquages même face	PIQ3
2 Piquages opposés	PIQ4
2 Piquages à 90°	PIQ5
Profondeur spéciale (en mm)	PROF

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11003269	660	660

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.