

11053383

MEF3 300X150D200 PLENUM PC CLIM cfg

Argumentaire référence

- SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S.
- F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier.
- MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle «90°» si diamètre piquage \geq hauteur nominale de la grille (indiqués par*). - Modèle «83°» si diamètre piquage \leq hauteur nominale de la grille.
- ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé.
- MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane).
- Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053383	-