Manchette souple

11094663
MS PRO V2 D710

Manchette Souple MS PRO V2

Description produit

La manchette souple MS PRO V2 permet de raccorder un caisson de ventilation au reste du réseau tout en prolongeant la performance d'un réseau rigide à joints. La MS PRO V2 intègre un raccord femelle et un joint d'étanchéité en EPDM à chaque extrémité permettant de s'emboîter directement sur le piquage du ventilateur et sur un accessoire (coude, RPC, RF...).

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Caractéristiques principales

• gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 710,
• montage simple et facile grâce aux colliers de serrage intégrés à la manchette : emboitement direct sur le piquage du ventilateur, s'emboite sur un accessoire (coude, RPC, RF, etc.) côté réseau,
• produit classé M0 : PV n°19269-16,
• étanchéité classe C selon EN 15727,
• plages de fonctionnement :
- pression : -750 Pa en dépression, 2000 Pa en pression,
- T° Continue : -20°C à +90°C,
- T° pointe : +400°C max.

Données dimensionnelles

Références	Ø raccordement (mm)
11094663	710

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.