

## Manchette

11053359

Manchette placo lisse L100 pour SR 143-145



Manchette placo

**Description produit**

Ces manchettes permettent l'installation des bouches à noyaux SR 143, SR 145 et SR 149 dans les plafonds en placo lisse.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- directement dans le conduit circulaire.

**Argumentaire référence**

- SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- SR 149 : polypropylène blanc.
- Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo).
- Bouche à noyau central réglable.
- Blocage de la position après réglage par contre-écrou.
- Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149).
- SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.

**Caractéristiques principales**

- longueur : 100 mm.

**Données générales**

Références	Matière de l'isolant
11053359	-

**Données dimensionnelles**

Références	Ø raccordement (mm)
11053359	200