Manchette souple

11068348
Manchette Souple Pro rectangulaire / circulaire isolée VEX620 D315

Description produit
Cette manchette souple avec isolation pour réduire les déperditions thermiques facilite l'installation en transformant la section rectangulaire en circulaire et permet de désolidariser la centrale et le réseau pour réduire la transmission des vibrations.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- les manchettes souples peuvent être installées sur côté extraction, soufflage, rejet ou air neuf,
- compatible avec les registres air neuf et rejet.

Caractéristiques principales
- toile en tissu de verre enduit de Polyuréthane avec un classement au feu « M0 »,
- joint périphérique en TPE sur la section rectangulaire,
- joint EPDM sur la section circulaire maintenue par l'insertion d'un anneau métallique à l'intérieur,
- cadre en acier galvanisé Z275.

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø (mm)	Ø raccordement (mm)	Longueur (mm)
11068348	220	300	715	315	315	300

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.