

Conduit flexible gaz**11091348****Manchette alu D125/120 pour BAZ D120**

L'ALFLEX Compact Gaz permet de raccorder une chaudière et une bouche en VMC Gaz en conformité avec les exigences des DTU 68.3 et DTU 24.1.



Alflex compact gaz 125/132

PLUS PRODUIT

- conduit compacté pour le transport et le stockage,
- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- classement au feu M0.

Description produit

L'ALFLEX Compact Gaz permet de raccorder une chaudière et une bouche en VMC Gaz en conformité avec les exigences des DTU 68.3 et DTU 24.1.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- emboîtement sur chaudière par réduction spécifique, sans diminution du diamètre de buse,
- BAZ Ø 125 : emboîtement directement sans étirement du flexible sur BAZ Ø 125,
- BAZ Ø 120 : emboîtement par manchon 125/120.

Argumentaire référence

Application :

- Manchette en aluminium pour raccordement d'une chaudière gaz à une bouche BAZ en VMC Gaz en conformité aux exigences du DTU

Description :

- Manchette en aluminium épaisseur 15/100e mm agrafée en spirale diamètre 125/120 mm
- Emboîtement sur chaudière par réduction spécifique, sans diminution du diamètre de buse
- Classé au feu A1

Caractéristiques principales

- tôle Alu épaisseur 15/100e mm agrafée en spirale,
- conditionnement : 1,5 m compactés en 30 cm,
- classement au feu MO (A1),
- température d'utilisation :
 - normale : 250°C,
 - maximale : 400°C.
- conforme aux exigences des DTU 68.3 et 24.1,
- agrément Qualigaz (marquage indélébile),
- mise en oeuvre interdite en VMC gaz condensation.

Données générales

Références	Epaisseur de tôle (mm)	Température maximum d'utilisation (°C)
11091348	15/100e	400

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Poids (kg)
11091348	90	0.055