

Diffuseur à fentes

11002135

Plénum LINED



Plénum LINED

Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur à fentes LINED.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum par vis et clips, accessible par le dessous du diffuseur,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Plénum pour diffuseur à fentes Lined.
- Options : isolation acoustique ou thermo-acoustique (certifié au feu M1), filtre G3 certifié au feu M1 (ISO Grossier 60%), registre, longueur du plénum plus courte que celle du diffuseur, diamètre de piquages, piquage oblong, piquage supplémentaire, hauteur.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- options :
 - nombre et tailles des piquages,
 - registre,
 - isolation thermo-acoustique ou acoustique,
 - plénum livré monté sur diffuseur,
 - plénum plus court que diffuseur,
 - filtre.

Accessoires

Désignations	Références
Sachet de 100 clips F3	21080260

Options


Désignations	
ACOUSTIQUE	ACOU
FILTRE	FILTRA
Livré Monté	MONT
Piquage air neuf	PIQAN3
Piquage air neuf	PIQPLUS2_1
Piquage air neuf	PIQPLUS2_2
Registre	REGIS4
THERMO-ACOUSTIQUE	THER

Diffuseur à fentes

11002135 Plénum LINED

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11002135	67-382	300-2000



Plénum LINED

