

Diffuseur à fentes

11002199

Plénum LINED Combined TP



Plénum LINED COMBINED TP

Description produit

Ce double plénum assure la reprise et le soufflage d'air combinés via le diffuseur à fentes LINED® Combined TP.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum par vis, accessible par les côtés du diffuseur,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

• Plénum pour diffuseur à fentes Lined Combined TP. • Double compartiment à très faible taux de fuite (<5%) soufflage/reprise pour minimiser les pertes énergétiques. • Options : isolation acoustique ou thermo-acoustique (certifié au feu M1), filtre G3 certifié au feu M1 (ISO Grossier 60%), registre, longueur du plénum plus courte que celle du diffuseur, obturateurs pour fonction anti-vue, diamètre de piquages, piquage oblong, piquage supplémentaire, hauteur.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- options :
 - nombre et tailles des piquages,
 - registre,
 - isolation thermo-acoustique ou acoustique,
 - plénum livré monté sur diffuseur,
 - plénum plus court que diffuseur,
 - obturateurs,
 - filtre.

Accessoires

Désignations	Références
Sachet de 100 clips F3	21080260

Options

Désignations	Références
ACOUSTIQUE	ACOU
ACOUSTIQUE	ACOU2
FILTRE	FILTRA
Livré Monté	MONT
Option obturateur	OBTU
Piquage air neuf	PIQAN3
Piquage air neuf	PIQPLUS3_2
Registre	REGIS4
THERMO-ACOUSTIQUE	THER
THERMO-ACOUSTIQUE	THER2

Diffuseur à fentes

11002199

Plénum LINED Combined TP

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11002199	65-380	600-1600