Diffuseur plafonnier

11003680
REIF5 F0 225X225 D160 AF704



Description produit
Le plénum isolé 5 faces RE assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs carrés SF704, AN704 TP et AF704.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence
Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs AF704. En acier galvanisé, il est doté d'un piquage côté et comporte une isolation thermo-acoustique. Le diffuseur AF704 se fixe au plénum par un système de clips non apparents assurant un bon maintien.

Caractéristiques principales
- acier galvanisé,
- piquage arrière,
- isolation sur les 5 faces avec une mousse en polyuréthane certifiée au feu M1 d'épaisseur 5 mm.

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11003680	225	225

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.