


Diffuseur plafonnier**11003681
REIF5 F0 300X300 D250 AF704**

Le plénium RE isolé 5 faces assure le soufflage ou la reprise d'air via les diffuseurs SF704, AN704 TP et AF704 avec isolation thermique efficace.

**Description produit**

Le plénium isolé 5 faces RE assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs carrés SF704, AN704 TP et AF704.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénium.

Argumentaire référence

Ce plénium assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs AF704. En acier galvanisé, il est doté d'un piquage côté et comporte une isolation thermo-acoustique. Le diffuseur AF704 se fixe au plénium par un système de clips non apparents assurant un bon maintien.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- piquage arrière,
- isolation sur les 5 faces avec une mousse en polyuréthane certifiée au feu M1 d'épaisseur 5 mm.

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11003681	300	300