

## Raccord

11095072  
RF ALU - D500

Le raccord femelle alu permet de raccorder deux accessoires aluminium entre eux.



Raccord Femelle en aluminium

## PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

## Description produit

Le raccord femelle alu permet de raccorder deux accessoires aluminium entre eux.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

## Argumentaire référence

Application :

- Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau VMC Gaz collectif

Description :

- Raccord en aluminium diamètre 500 mm

## Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

## Données générales

Références	Matière de l'isolant
11095072	-

## Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)
11095072	500




Schéma d'encadrement Raccord Femelle en aluminium

### Raccord

11095072  
RF ALU - D500

### Données réglementaires

Références	Classement au feu
11095072	M0