**Diffuseur à jet hélicoïdal**

# 11051082
## SF 861T F0 D200 AxB=600x600 (c20)

Le SF 861 T est un diffuseur plafonnier fixe à jet hélicoïdal pour la diffusion d'air dans les locaux tertiaires.

SF 861T F0 D200 AxB=600x600 (c20)

## PLUS PRODUIT
- prévu pour les dalles de faux plafond 600 x 600,
- diffusion efficace et simple à mettre en œuvre,
- excellent taux de brassage.

### Principes de fonctionnement
Le diffuseur SF 861 T s'installe en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 X 600 mm. Il permet une diffusion fixe à jet hélicoïdal pour une grande capacité de mélange et une homogénéisation rapide des températures.

### Description produit
Le SF 861 T est un diffuseur fixe à haute induction à jet d'air hélicoïdal pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires avec faux-plafond 600 x 600 mm. Il offre une grande capacité de mélange pour une homogénéisation rapide des températures. Il est idéal pour les installations de conditionnement d'air à fort écart de température et faible hauteur sous plafond. Sa finition est en acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003-85%.

### Domaines d'application
Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre
Le diffuseur SF 861 T s'installe en lieu et place d'une dalle de faux plafond standard à l'aide de fixation non apparente par vis sur les côtés du diffuseur. Le système doit être fixé à la dalle de béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

### Argumentaire référence
- Corps et pales de diffusion en acier.
- Conçu à partir d'un diffuseur SF 861 standard intégré dans une plaque en acier.
- Raccordement sur conduit circulaire ou plénum LRE.
- Finition acier peinture époxy RAL 9010.
- Fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur.

### Caractéristiques principales
- diffuseur plafonnier fixe à haute induction à jet d'air hélicoïdal,
- corps et pales de diffusion en acier,
- conçu à partir d'un diffuseur SF 861 standard intégré dans une plaque en acier,
- raccordement sur conduit circulaire ou plénum LRE,
- installation en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 X 600 mm,
- finition acier peinture époxy RAL 9003 85%,
- fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur.


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

### Diffuseur à jet hélicoïdal

# 11051082
## SF 861T F0 D200 AxB=600x600 (c20)

## Caractéristiques complémentaires

• accessoires :
- BR : registre type papillon avec 2 lames en V en acier,
- plénum de raccordement LRE avec piquage sur le côté.
• répartiteur de flux en option,
• disponible en versions simple ou isolé 2 ou 5 faces.

## Accessoires

| Désignations | Références |
|---|---|
| PLÉNUM LRE842/883 F0 D200/200 | 11053312 |
| REGISTRE CIRCULAIRE BR D200 | 11053221 |
| Plénum LRE dif circulaire F0 D200 PC cfg | 11053347 |
| Plénum LRE isolé 5 faces dif circulaire F0 D200 PC cfg | 11053367 |

## Données dimensionnelles

| Références | A x B* (mm) | C (mm) | H1 (mm) | P (mm) | Ø B (mm) | Ø D (mm) | Ø raccordement plénum (mm) | Dimensions A x B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11051082 | 600X600 | 265 | 250 | 350 | 250 | 200 | 200 | 600X600 |




Diffuseur SF 861 T

## Données aérauliques

| Références | Débit de confort < 35dBA (m³/h) |
|---|---|
| 11051082 | 200 |


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.