Accessoire de pose

11091095
Sac de 100 crochets fixation béton m8x30 45kg

Câbles de suspension rapide

Description produit

Les câbles de suspension rapide sont utilisés pour suspendre les réseaux aérauliques circulaires, oblongs et rectangulaires, les petits ventilateurs, les ventilo-convecteurs et également sécuriser les plénums et diffuseurs. Le système est composé d'un câble en acier souple équipé d'un embout boucle à une extrémité. L'autre extrémité, libre, se glisse dans le système de verrouillage, ce qui permet le positionnement de l'objet soutenu pendant et après son installation. Le système de déverrouillage est intégré.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- passer d'abord le câble autour d'une structure du bâtiment puis dans la boucle,
- faire passer le câble dans une rainure du système de verrouillage,
- passer le câble autour du conduit puis dans l'autre rainure du dispositif de verrouillage.

Argumentaire référence

Application :

- Crochet de fixation sans cheville pour dalle béton pleine ou alvéolaire, hourdis.

Description :

- Sac de 100 crochets fixation béton M8
- Crochet en inox se fixant dans un trou M8
- Charge de travail : 45 Kg

Caractéristiques principales

- l'ensemble est réalisé en acier galvanisé,
- crochet HK :

- crochet de fixation sans cheville pour dalle béton pleine ou alvéolaire, hourdis, etc...,
- crochet en inox se fixant dans un trou M8,
- charge de travail : 75 kg.

- câble n°1 :

- épaisseur : 1 mm,
- charge admissible : 0-15 kg,
- utilisation : sécurisation plénums ; réseaux Ø < 200 mm.

- câble n°2 :

- épaisseur : 2 mm,
- charge admissible : 10-45 kg,
- utilisation : tous réseaux.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Accessoire de pose

11091095
Sac de 100 crochets fixation béton m8x30 45kg

Données générales

Références	Charge maximum (kg)
11091095	45

Installation



Schéma d'installation des câbles de suspension rapide



Schéma d'installation des câbles de suspension rapide

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.